

鉄筋用養生収縮チューブ

【用途・特長】

- 鉄筋・アンカーボルトの養生
- 鉄筋・アンカーボルトの防錆
- 鉄筋のノロ付着防止
- 木面木・目地棒にかぶせる事により、剥離が良い
- 木面木・目地棒にかぶせる事により、アクが付かない
- 木面木・目地棒にかぶせる事により、転用ができる
- 熱を加える事により収縮するので、表面の凹凸に関係なく被膜を形成できます

【チューブサイズ表】

鉄筋サイズ	チューブサイズ	色相	巻姿
D10・13	23mm	青	200M
	26mm	青	200M
	30mm	青	200M
	33mm	青	200M
D16・19	36mm	緑	200M
	42mm	緑	200M
	46mm	緑	200M
D22・25	50mm	黄	200M
D29	58mm	緑	200M
D32・35	70mm	緑	200M
D38・41	78mm	緑	200M
単管パイプ用	85mm	黄	200M
D51	106mm	黄	200M
65Φ	130mm	青	200M
80Φ	165mm	白	200M
	220mm	黄	200M

※上記チューブサイズは、折巾となっております。

※特注チューブ・カットチューブ（印刷有無・シール有無）

・シュリンク面木・目地棒も製作可能です。

お気軽にお問合せ下さい



コパロン株式会社

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目8-6

TEL 022-235-5860 FAX 022-235-5870